

uvex ultravision



- lunette-masque classique avec un très large champ de vision
- peut être portée au-dessus de lunette de vue
- l'écran peut être remplacé
- résistance mécanique de l'écran en acétate (F : 45 m/s)
- système de ventilation indirecte permettant de maintenir un climat agréable dans la zone oculaire

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

Caractéristiques de protection

La lunette-masque de protection uvex ultravision a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s). Elle est marquée 3 pour la protection contre les liquides (gouttelettes et projections) et 4 pour la protection contre les particules de poussières (> 5 µm). Elle résiste à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 380 nm.

| | |
|------------------------|---|
| uvex ultravision | |
| N° d'article | 9301.716 |
| Traitement | anti-buée avec bord en mousse |
| Normes | EN 166, EN 170 |
| Monture | gris translucide W 166 34 F CE |
| Écran | acétate incolore UV 380 2-1,2 W 1 FN CE |
| Poids | 118 g |
| Conditionnement | 10 |

Accessoires complémentaires

| | | |
|---|--|---|
| | Écran de remplacement pour uvex ultravision | |
| | N° d'article | 9300.517 |
| | Traitement | anti-buée |
| | Écran | acétate incolore UV 380 2-1,2 W 1 FN CE |
| | Conditionnement | 10 |
|  | Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette-masque uvex | |
| | N° d'article | 6119.816 |
| | Conditionnement | 25 |
|  | Étui souple microfibre pour lunette-masque uvex | |
| | N° d'article | 9954.360 |
| | Conditionnement | 25 |
|  | Étui-ceinture en toile pour lunette-masque uvex | |
| | N° d'article | 9954.501 |
| | Conditionnement | 25 |
|  | Boîte de lingettes nettoyantes uvex | |
| | N° d'article | 9963.000 |
| | Conditionnement | 1 boîte de 100 lingettes |



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.