



renfort
pouce index



MIEUX SEC



GRIP EN MIEUX
GRAS / HUILEUX



EN388



4X43 F



Normalisation

EN388:2016 (Risques mécaniques)

Abrasion	4
Coupe	X
Déchirure	4
Perforation	3
Coupe ISO 13997	F (46 nw)
Impact	X

Protection coupe

DESCRIPTION

- Gant tricoté fibre Dytec, jauge 13
- Enduction mousse nitrile HCT, renfort nitrile entre le pouce et l'index
- Manchette prolongée avec poignet serrage élastique

COLORIS

- Gris / Noir

TAILLE

- 6 à 11

AVANTAGES

- Très haut niveau de protection contre les coupures
- Sans fibre de verre, sans fibre d'inox pour une innocuité préservée
- Renfort de protection pouce/index en nitrile. Sécurité et résistance renforcée
- Label Oetotex

NORMALISATION

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant

UTILISATION

- Manutention de charges moyennes très coupantes
- Protection contre les risques de coupures très sévères

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques et chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Emballage individuel par paire
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

