

**CODE ARTICLE: 2299403****C&G DeepTril 3**

Travail de montage présentant des risques de coupure en milieux gras/huileux. Manipulation extérieure en milieux humides.

**Honeywell****Présentation générale****Numéro de référence**

2299403

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Protection contre les coupures et les perforations

**Ligne**

Résistant à la coupure

**Marque**

Honeywell

**Industrie**

- Industrie
- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Logistique
- Maintenance
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Transport

**Utilisation du produit**

Travail de montage présentant des risques de coupure en milieux gras/huileux. Manipulation extérieure en milieux humides.

**Caractéristiques & Avantages****Caractéristique**

Gant tricoté polyéthylène haute performance noir

Enduction totale mousse de nitrile noire.

Poignet tricoté élastique.

Jauge 13.

Longueur : 25 cm

**Avantage****CONFORT**

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue

Le polyamide, non pelucheux, est idéal pour les applications les plus sensibles et se lave facilement pour une utilisation prolongée.

Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.

L'enduction mousse optimise la respirabilité du gant.

L'enduction mousse de nitrile et les points PVC sur la paume améliorent l'adhérence.

Le poignet tricoté et élastique offre au gant un bon maintien.

**RÉSISTANCE**

L'enduction nitrile assure une résistance excellente à l'abrasion et une bonne protection en milieux légèrement huileux.

Le polyéthylène haute performance assure une très bonne résistance aux coupures.

#### HYGIÈNE

La couleur noire est adaptée au travail dans une atmosphère sale.

## Descriptif technique

### Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

Risques mécaniques EN 388-2003

### CARACTÉRISTIQUES :

Gant tricoté polyéthylène haute performance noir

Enduction totale mousse de nitrile noire.

Poignet tricoté élastique.

Jauge 13.

Longueur : 25 cm

### Technologie des produits

Tricoté et enduit

### Calibre

13

### Couleur de gant/doublure

Noire

### Type de revêtement

mousse de nitrile

### Couleur du revêtement

Noire

### Longueur

25 cm

### Innocuité

Conforme aux normes européennes

### Dextérité

Classe 5

### Tailles

7 à 11

## EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	3

## Étiquette d'emballage

### Étiquetage

CE HONEYWELL

2299403 XX

EN 420

EN 388 : 4343

## Certifications

 Déclaration de conformité CE

**EPI catégorie CE**

2

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**

0075/797/162/08/14/0749 EXT 02/06/15

**Attestation CE**

**Numéro d'attestation**

0075/797/162/08/14/0749 EXT 02/06/15

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**

UI 102

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**

102

## Maintenance

**Information de stockage**

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

**Instructions d'entretien**

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products.



# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Honeywell Safety Products Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: C&G DeepTril 3

Référence: 2299403

Norme(s): EN 388, EN 420

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

0075/797/162/08/14/0749 EXT 02/06/15

**Délivré par:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Roissy, le 19/09/2017

**Par:** Fabrice Beaugeard

**Division:** Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE  
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses  
BP 50288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX  
SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 499 307 00137  
Tel: +331 4990 7979 - Fax: +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)