

OLBIA ESD S3 SRC



FT586058- Mise à Jour SR 09-2015

Code: 586058

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité ESD type tennis cuir hydrofuge super confort.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge, fleur retournée sur intérieur.
- Haut de tige matelassé doublé cuir pleine fleur.
- Fermeture par soufflet et languette cuir fleur matelassée.
- Laçage complet jusqu'aux orteils.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique alvéolée et ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D complexe unique très anti-dérapant avec cambriion anti torsion.

POINTURES

- 35 au 47

Grille de pointures :

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Chaussures de sécurité ESD sport type tennis hydrofuge souple et confortable, multi usages, particulièrement efficace pour préserver des chutes sur sols glissants.
- Pour toutes ambiances ESD

POIDS

- Pointure 42 : 1150 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologation à venir référence 586058 S3 SRC suivant norme EN ISO 20345: 2011
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
 - Absorption d'énergie du talon.
 - Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.
 - Semelle à crampons.
 - Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
- SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type en cours au laboratoire CIMAC (0465)

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				SRC
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	SRC
0.54	0.52	0.29	0.23	