

# NEPAL S3 SRC



FT586071U - Mise à Jour AB 12-2013

Code: **586071U**

## DESCRIPTION

- Chaussures basse de sécurité type derby fonctionnel, composite et amagnétique.
- Tige cuir fleur nubuck graissé hydrofuge avec renforts stark sur l'avant pied.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette cuir. Laçage par oeillets plastiques amagnétiques.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D.

## POINTURES

- 35 au 47

Grille de pointures :

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## UTILISATION

- Chaussures basses de sécurité multi-usages.

## POIDS

- Pointure 42 : 1100g

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

## NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 586071U NEPAL norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
  - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N° 0161/20755/13 de certification du 25 Novembre 2013 du laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				SRC
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	SRC
0.40	0.31	0.20	0.15	